

Valvdörrar



Våra valvdörrar är inbrottstestade enligt EN 1143-1.
Kontrollera alltid med försäkringsbolag eller intern norm vilket
testkrav valvdörren måste uppfylla.



Valvdörrarna levereras som standard med:

- Dörr samt karm grundmålade, ljusgrå RAL 7035.
- Omställbara nyckellås.

Som tillbehör för alla dörrar:

- slät tröskel, standard för VD-A, VD-2, VD-3, VD-5 samt VD-6
- gallergrind.
- microswitchar
- sprängskyddslås.
- kombinationslås.
- elektroniska lås.
- skräddarsydda dagmått.

Montering / utbyte av valvdörr enligt offert.

Modell	Dagmått mm		Installationsöppning mm		Vikt Kg	Antal nyckellås	Test
	H	B	H	B			
Valvdörr	H	B	H	B	Kg		
VD-A	1940	898	2150	1200	320	1	EI-120
VD-2	1940	900	2150	1200	320	1	Grade 2 enl. EN 1143-1, EI-60
VD-3	1940	898	2150	1200	450	1	Grade 3 enl. EN 1143-1, EI-120
VD-5	1940	898	2150	1200	700	2	Grade 5 enl. EN 1143-1, EI-120
VD-6	1940	898	2150	1200	800	2	Grade 6 EX enl. EN 1143-1, EI-120
VD-7	1940	898	2150	1200	850	2	Grade 7 EX enl. EN 1143-1
VD-9	1960	910	2170	1310	1370	2	Grade 9 enl. EN 1143-1
VD-10	1960	910	2220	1430	1980	2	Grade 10 enl. EN 1143-1
VD-12	1960	910	2220	1430	2800	3	Grade 12 enl. EN 1143-1

Nordiska Kassaskåp AB

Box 9107, 126 09 Stockholm,
Telefon 08-744 28 90, fax 08-645 80 45